



SYSTEVO **CALL EASY** **POIRES ET** **MANIPULATEURS**



reddot award 2019
winner



Honeywell

SYSTEVO CALL EASY (M)

En établissant de nouvelles normes en matière de confort, d'ergonomie et de sécurité.



CONCEPTION INTUITIVE

Le manipulateur Systevo Call Easy a été conçu pour les patients en collaboration avec les soignants et, avec son design intuitif, les soignants peuvent réduire le temps habituellement consacré à expliquer comment l'utiliser et permet aux patients de demander de l'aide quand ils en ont besoin.

SÉCURITÉ

En utilisant le Systevo Call Easy M, le système de connexion magnétique assure une liaison sûre et surveillée avec l'Unité de Lit. La forme de la prise garantit un bon ajustement et une connexion presque indestructible, ce qu'offre le compromis parfait entre fixation au mur et auto-éjection.

DURABILITÉ

Sa conception robuste associée à une membrane en caoutchouc permet au manipulateur de résister aux chutes et à l'utilisation continue du patient sans se casser, ce qui prolonge sa durée de vie.

ASPECTS HYGIÉNIQUES AMÉLIORÉS

Le manipulateur est construit avec des matériaux antimicrobiens et conçu avec des bords arrondis, ce qui réduit la capacité des microorganismes potentiellement dangereux à se multiplier.

UTILISATION CONVIVIALE

Systevo Call Easy peut être utilisé par des patients de tous âges. La conception concave et convexe pour la différenciation de ses boutons permet aux patients d'utiliser facilement l'appareil.

FLEXIBILITÉ

Le manipulateur dispose de plusieurs accessoires compatibles, y compris des clips de fixation murale et de lit pour un rangement facile et sûr.

Systevo Call Easy	Pour de la Prise Magnétique	Fiche: auto-éjectable	Fiche: DIN 7	Long. cordon	Ind. de protection
1 bouton d'appel	-	-	74160B1/ 74160C1	3 m/5 m	IP54
	74161B9	74161B3 74161B4 ("A coded")	74161B1	3 m	IP67
1 bouton d'appel et 2 boutons d'éclairage	-	-	74162B1/ 74162C1	3 m/5 m	IP54
	74163B9 74163C9	74163B3/74163C3 'A-coded': 74163B4/74163C4 'L-coded': 74163B7/74163C7	74163B1/ 74163C1	3 m/5 m	IP67
1 bouton d'appel et 5 boutons de contrôle	74165B9/ 74165C9	74165B3/-	-	3/5 mm	IP67
Accessoires	74160Z1: Clip de fixation pour Systevo Call Easy (lot de 10 pièces)				
	74160Z2: Support de fixation mural pour Systevo Call Easy (adhésif, lot de 10 pièces)				
	74160Z3: Support mural pour Systevo Call Easy				



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation: 24 Vdc ±10%

Consommation électrique: 10 mA à 40 mA

Courant de commutation (boutons de contrôle): Max. 300 mA/30 Vac/dc (le cas échéant)

Modèles:

7416xy1/3/4/7: Pour des systèmes NF

7416xy9: Pour la communication par bus de données en combinaison avec l'Unité de lit Systevo

Homologations: CE, VDE 0834, UL 1069

Classe de protection: IP54/IP67 (voir les différents modèles)

Matériau: PC+ABS-FR (antimicrobien, résistant aux UV)

Couleur: Avant: en blanc, similaire au RAL 9003; Boîtier arrière: en gris

Poids: Approx. 210 g à 340 g (voir les différents modèles)

Longueur du câble: 3 m/5 m (voir les différents modèles)

Dimensions (H x L x P):
133 mm x 47 mm x 24 mm

Honeywell Safety and Productivity Solutions

Intelligent Life Care

Novar France SAS

Parc de Chesnes, 8 place de l'Europe

38074 Saint Quentin Fallavier,

Cedex - CS 90950, France

+33(0)810.10.66.10

www.ackermann-clino.com/fr

contactilc@honeywell.com

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell